

Zebra® 105SLPlus™ Yazıcı



SEE MORE. DO MORE.



Ekonomik, güvenilir baskı

Zebra 105SLPlus yazıcı, ekonomik, güvenilir baskı sağlar. Bu güçlü yazıcı, sürekli çalışmaya uygun olarak tasarlanmış olup, imalat ve depolama ortamlarında hızlı, güvenilir ve ekonomik baskı için gereken tüm özelliklere sahiptir.

Zebra, 105SLPlus yazıcıyı kullanım kolaylığını önplanda tutarak geliştirmiştir. Simge tabanlı, çok dilli, grafik LCD kullanıcı arayüzü ile çalışmak kolay olup, minimum kullanıcı eğitimi gerektirerek, birçok farklı diller ve global uygulamalar için ideal bir yazıcı sunar. Basitleştirilmiş ribbon yükleme işlemi, hizmet dışı kalma süresini en aza indirir.

105SLPlus yazıcı dayanıklı, tamamen metal bir konstrüksiyona ve sağlam bir baskı mekanizmasına sahiptir ve en zorlu çalışma koşullarına dayanabilir.

105SLPlus yazıcı, Zebra'nın kendini kanıtlamış elektronik platformunu geliştirerek, yüksek hacimli uygulamalarda daha yüksek hız ve daha fazla format, yazı tipi ve grafik saklama özelliği sunar. E³™ teknolojisi, olağanüstü baskı kalitesi sunmanın yanı sıra yazıcı kafasının ömrünü de uzatır.

105SLPlus yazıcı mevcut operasyonlara kolayca uyacak şekilde tasarlanmıştır. Paralel, seri, USB ve Ethernet dahil, birçok standart bağlantı opsiyonları, geriye dönük tam uyumluluk ile birlikte hızlı ve kolay entegrasyon olanağı sağlar. Ekstra bağlantı olanağı için opsiyonel ZebraNet™ b/g Yazıcı Sunucusunu seçerek kablosuz desteğine de sahip olabilirsiniz.

İdeal kullanım amaçları::

- **İmalat**
 - Ürün tanımlama etiketleri
 - Ambalaj etiketleri
 - Alım/saklama etiketleri
 - Yarı-mamul ürünler
- **Taşımacılık ve Lojistik**
 - Sipariş alma/paketleme
 - Gönderim/alım
 - Çapraz yükleme
 - Uyumluluk etiketleri
- **Perakende**
 - Nakliye
 - İadeler
- **Kamu**
 - Demirbaş takibi
 - Uyumluluk etiketleri

KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

ZEBRA 105SLPlus YAZICILAR

Yazıcı adı

105SLPlus

Standart özellikler

- Kullanıcı tarafından programlanabilen şifre korumalı, çeşitli dillerde, arkadan aydınlatmalı büyük LCD ekran ve tam fonksiyonlu ön panel
- Element Energy Equalizer™ (E³) özellikli, ince filmli yazıcı kafası ile üstün baskı kalitesi
- 8MB flaş bellek (indirilebilir nesnelere için kullanıcıya ayrılmış 2MB geçici olmayan bellek dahil)
- Otomatik tespit özelliğine sahip iki yönlü paralel ve seri RS-232 portlar
- USB 2.0
- İkili medya sensörleri (geçirgen ve yansıtıcı) yazılım veya ön panelden seçilebilir
- Dahili ZebraNet 10/10 Yazıcı Sunucusu, 10Base-T, 100Base-TX ve hızlı Ethernet 100/100 otomatik anahtarlamalı ağları destekler

Yazıcı özellikleri

Çözünürlük

- 203dpi/8 nokta/mm
- 300dpi/12 nokta/mm (opsiyonel)

Bellek

- Standart: 16MB SDRAM, 8MB flaş

Baskı genişliği

- 102mm

Baskı uzunluğu

- 203dpi: 3,810mm (standart bellek ile)
- 300dpi (opsiyonel): 2,540mm (standart bellek ile)

Baskı hızı

- 203dpi: 305mm/saniye
- 300dpi: 254mm/saniye

Medya sensörleri

- Siyah işaretli ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri; etiketlerin teker teker üretimi için etiket mevcut sensörü

Medya özellikleri

- Medya tipleri: sürekli, pres kesimli, siyah işaretli, tırtıklı
- Medya kalınlığı (etiket ve kaplama): 0.076mm ile 0.305mm arası
- Maksimum medya rulo boyutu: 203mm (dış çap), 76mm (göbek iç çapı)
- Medya genişliği (etiket ve kaplama): 20mm ile 114mm arası
- Sürekli olmayan etiket maksimum uzunluğu: 991mm

Ribbon özellikleri

- Standart uzunluklar: 450m veya 300m
- 2:1 ve 3:1 medya rulosu – ribbon oranları sağlar
- Maksimum ribbon rulosu boyutu: 81.3mm dış çap, 25.4mm iç çap
- Ribbonun kaplamalı tarafı dışarıdadır
- Ribbon genişliği: 20mm ile 110mm arası

Çalışma özellikleri

Ortam

- Çalışma ortamı:
 - Termal transfer: 5°C ile 40°C arası
 - Direkt-termal: 0°C ile 40°C arası
 - %20 ile %85 arası yoğuşmasız bağıl nem oranı
- Saklama/Taşıma ortamı:
 - 40°C ile 60°C arası
 - %5 ile %85 arası yoğuşmasız bağıl nem oranı

Elektrik

- Evrensel güç kaynağı (100–240VAC; 47–63Hz güç faktörü düzeltilmeli)

Kurum onayları

- IEC 60950-1, EN 55022 Sınıf B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Ürün işaretleri: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, GOST-R, BSMI, KCC ve UkrSEPRO

Fiziksel özellikler

- Yükseklik: 393.7mm
- Genişlik: 261.9mm
- Derinlik: 517.5mm
- Ağırlık: 22.7kg

Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Kesici ve yakalama tepsisi
- Medya geri sarma mili: dahili bitmiş rulo geri sarımı ya da kaplama gergi milsiz pasif soyma
- 64MB Kart Üzerinde Lineer Flaş Bellek (sadece fabrika kurulumu)
- Ölçeklenebilir ve uluslararası yazı tipleri

ZebraLink™ Çözümleri

Yazılım

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner for myXML
- ZebraNet Bridge Enterprise
- ZebraDesigner for mySAP™
- ZebraDesigner for XML
- ZebraNet Utilities v 7.0

Opsiyonel bağlantı

- ZebraNet b/g Yazıcı Sunucusu (dahili)

Cihaz Yazılımı

- ZPL II®
- Zebra Global Baskı Çözümü
- Web View & Alert
- ZBI 2.0™ (opsiyonel)

Yazı tipleri ve karakter setleri

- Unicode™ ile Zebra Global Baskı Çözümü
- Swiss 721 yazı tipi standart
- A ile H arası biteşlemlili yazı tipleri ve GS sembolleri 10 kata kadar büyütülebilir (yükseklik ve genişlikten bağımsız olarak)
- Yumuşak ölçeklenebilir Ø yazı tipi (CG Triumvirate Kalın Dar) nokta nokta, yükseklik ve genişlikten bağımsız olarak büyütülebilir
- IBM® kod sayfası 850 uluslararası karakterleri
- Monotype Imaging, Inc'ten UFST® içerir indirilebilir TrueType™ yazı tipleri için cihaz yazılımı desteği
- Ek yazı tipleri mevcuttur

Grafik özellikleri

- Özel logolar dahil olmak üzere, kullanıcı tanımlı yazı tipi ve grafikleri destekler

Barkod sembolojileri

- Tüm standart çizgisel ve 2 boyutlu barkodlar desteklenir

Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanınız.



Türkiye Bölge Ofisi

TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoglu My Prestige Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 1 / 135-136, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 Faks: +90 (0) 216 688 85 26 E-posta: turkey@zebra.com Web: www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri

EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

©2013 ZIH Corp. E³, Element Energy Equalizer, ZBI 2.0, ZebraLink, ZebraNet ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra, Zebra Başlı resmi ve ZPL II, ZIH Corp. tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. mySAP, Almanya ve diğer bazı ülkelerde SAP AP'nin ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır. Unicode, bir Unicode, Inc. ticari markasıdır. CG Triumvirate ve UFST, Monotype Imaging, Inc. ticari markaları olup, belirli yerlerde tescilli olabilir. IBM, International Business Machines Corporation'ın ABD'de ve/ya da diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır. TrueType, bir Apple Inc. ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.